# FOLLETO INFORMATIVO

Este documento informativo deberá acompañar siempre a la prenda según el Real Decreto 1407/92 (Apdo. 1.4 del anexo II de dicho R.D.). Esta prenda es conforme a la norma EN 340.

CE

CAT. II

**EN 342:2004**

1.- **Fabricante:**
AIARS Y LOPIS, S.L.
Pol. Malpica-Alfindén C/ J, Nº 19
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza - ESPAÑA

2.- **Marca:**
Marca: ANETO
Modelo: AFABLAN
Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL
Color: azul

**Icler = 0.46 $m^2$ k/W**

**Permeabilidad aire: Clase 2**

Permeabilidad agua (opcional)

Según requisitos de la Norma UNE EN 342:2004 el valor mínimo para el aislamiento térmico resultante efectivo (Icler) es de 0.310 $m^2$ k/W

Aislamiento térmico efectivo resultante (Icler) de la ropa y condiciones de temperatura ambiente para el equilibrio con diferentes duraciones de exposición

Según Anexo B de la UNE EN 342:2004

| Aislamiento $I_{cler}$ $m^2$ k/W | Actividad ligera 8 horas de exposición T ºC | Actividad ligera 1 hora de exposición T ºC | Actividad media. 8 horas de exposición T ºC | Actividad media. 1 hora de exposición T ºC |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -1 | -15 | -19 | -32 |
| 0.39 | -8 | -25 | -28 | -45 |
| **0.46** | **-14.5** | **-33.8** | **-37.8** | **-56.6** |
| 0.47 | -15 | -35 | -38 | -58 |
| 0.54 | -22 | -44 | -49 | -70 |
| 0.62 | -29 | -54 | -60 | -83 |

Clasificación de la permeabilidad al aire

| AP mm/s | Clase |
|---|---|
| 100 > AP | 1 |
| 5 < AP ≤ 100 | 2 |
| AP ≤ 5 | 3 |

## 3.- Recomendaciones de uso:

El EPI AFABLAN conjunto chaqueta y pantalón azul fabricado en poliéster 100% y acolchado de poliéster está diseñado para proteger contra los ambientes fríos -50º C < T. ambiente < -5º C contemplando:

- Aislamiento térmico
- Resistencia térmica
- Permeabilidad al aire
- Permeabilidad al agua (opcional)

## 4.- Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- La suciedad o restos fundidos adheridos en la prenda perjudica las prestaciones de la misma.
- Esta prenda no protege cabeza, manos y pies.

**5.- Embalaje:** Bolsa plástico con hoja informativa y caja de cartón.

**6.- Almacenaje:** Evitar la exposición innecesaria a la luz solar. Almacenar en lugares secos.

**7.- Fecha o plazo de caducidad del EPI:** 5 años
Sustituir el EPI en caso de apreciar algún deterioro en el mismo.

**8.- Mantenimiento:**

- El inadecuado mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones.

30ºC

**AITEX O.N. 0161**
**Plaza Emilio Sala, 1 1º**
**03801 Alcoy**
**ALICANTE**

**¡ATENCIÓN!** La prenda no deberá utilizarse para riesgos diferentes o superiores a los aquí indicados

**Rev. 00**