




DELANTAL 1240



C-01
C-11
C-09
C-07
C-29
C-14
C-08
C-22
C-10
C-20



Gama de colores



Gama de colores

DELANTAL 1241



C-00
C-02
C-08
C-10



DESCRIPCIÓN

DELANTAL 1240

Comp. tejido: **65% Poliéster
35% Algodón**

Faldón: Forma de rectángulo; 1 bolsillo de parche inclinado en ambas bocas, con 2 apartados, a todo el ancho del delantal; cintas de cintura.

DELANTAL 1241

Comp. tejido: **65% Poliéster
35% Algodón**

Faldón: Forma de rectángulo; 2 bolsillos de parche, con 3 departamentos cada uno, superpuestos uno encima del otro; cintas de cintura.

Tablier 1240/1241

DESCRIPTION



TABLIER 1240

65% Polyester 35% Coton

Part: Forme rectangulaire; 1 poche plaquée aux ouvertures inclinées, avec 2 compartiments, sur tout le large du tablier, ruban à la ceinture.

TABLIER 1241

65% Polyester 35% Coton

Part: Forme rectangulaire; 2 poches plaquées avec 3 départements chacun, montées l'une sur l'autre, ruban à la ceinture.

Avantal 1240/1241

DESCRIPÇÃO



AVANTAL 1240

65% Poliéster 35% Algodão

Parte inferior: Forma de retângulo; 1 bolso de chape inclinado em ambas bocas, com 2 compartimentos em todo o ancho do avantal; cordões na cintura.

AVANTAL 1241

65% Poliéster 35% Algodão

Parte inferior: Forma de retângulo; 2 bolsos de chape com 3 departamentos cada um, posteiros um sobre outro/superpostos em todo o ancho do avantal; cordões na cintura.

Apron 1240/1241

DESCRIPTION



APRON 1240

65% Polyester 35% Cotton

Lap: Rectangle shape; 1 patch pocket, multidivision, slanted in front, all over the apron; waist tape.

APRON 1241

65% Polyester 35% Cotton

Lap-010: Rectangle shape; 2 patch pockets, multidivision, superposed, waist tape.

PRENDA

CÓDIGO	1240/1241
TIPO DE PRENDA	DELANTAL
SECTOR	HOSTELERÍA
E.P.I. (Equipo de Protección Individual)	CATEGORÍA I
	CE

FICHA TÉCNICA DE MODELO

COSTURAS	TIPO (UNE 40-513)	PUNTAJE (UNE 40-511)	PUNTADAS/CM
DE UNIÓN			3,5 pt/cm

FORNITURAS

MEDIDAS

30 L x 45 A.

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO PRINCIPAL

COMPOSICIÓN	UNE 40-110	65% Poliéster, 35% Algodón
LIGAMENTO FUNDAMENTAL	UNE 40-094	SARGA
GRAMAJE	UNE 40-339	245 g/m ²
DENSIDAD	UNE 40-675	L: 24 horti T: 18,8 pt/cm
RESISTENCIA A TRACCIÓN	UNE 40-085-1	L: 104,1 kgf T: 54,1 kgf
SOLIDEZ DE LAS FIBRILLAS		
A la lavada a 60° C	UNE 40-031	4
A la lavada en agua	UNE 40-188	4
A la planchado	UNE 40-030	4
A la luz	UNE 40-187	4
ENDOCIMIENTO AL LAVADO		lav. 60° C máximo admitido 3%
RESISTENCIA AL PILLING	BS 5811	4
ACABADOS ESPECIALES		

CONSERVACIÓN DE LA PRENDA

(etiqueta en interior de lateral izquierdo)

Col. 29



CROQUIS DE PRENDA



Mod. 1240



Mod. 1241

DELANTERO



Mod. 1240



Mod. 1241

ESPALDA

