FICHA TECNICA

securityline

MOD.NEW PUNTAL

EN ISO 20345:2011
S3 +CI + SRC
Tallas: 36-48

SECURITYLINE METAL FREE

CARACTERISTICAS

PUNTERA NO METÁLICA

SUELA ANTIDESLIZANTE

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

SUELA PU BIDENSIDAD

HORMA EXTRA-ANCHA

PLANTILLA ANTIPERFORACION NO METALICA

AISLANTE AL FRIO

SUELA ANTIABRASIVA

ANTIESTÁTICO

CALZADO CONFORTABLE

CORTE PIEL FLOR HIHROFUGADA

ABSORCION DE ENERGIA

ELEMENTOS NO METÁLICOS

MOD. NEW PUNTAL — EN ISO 20345:2011 S3 +CI + SRC Tallas: 36-48

PUNTERA	● Puntera NO metálica resistente a impactos de 200 julios. (S2)
PLANTILLA	● Plantilla antiperforación NO metálica
	● Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)
SUELA	● Suela de PU Bidensidad resistente a hidrocarburos
	● Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)
	● Calzado antiestátio (A)
	●Aislante al frío (CI)
PIEL	● Empeine Piel flor hidrofugada
HORMA	●Horma EXTRA-ANCHA y Confortable
SISTEMA DE CIERRE	● Sistema de cierre de velcro
FORRO	● Textil higiénico y transpirable

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Linea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación.
Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

info@securityline.es

securityline

www.securityline.es