



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**D'cover**

Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# NIZA

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



negro

**ES** Zapato con cierre de cordones, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX® y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.  
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.  
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure fermée par lacets, avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.  
O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.  
FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoe with laces, slip high coefficient in dry and wet, ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber D'COVER OEKO-TEX® breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant + nonslip on steel with glycerin as a lubricant.  
O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.  
FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schnürschuh, äußerst rutschfest bei trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten und ein Ausrutschen auf nassen Böden zu verhindern. Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, atmungsaktiv und waschbar bis 40°, mit Verstärkung der Ferse zur Vermeidung eines Herausrutschens des Fußes beim Gehen oder extremen Bewegungen. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethanschaum mit antibakterieller Behandlung. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.  
O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.  
FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-48

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0016 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**