

PEGASE S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Mocasin de sécurité fácil de calzar. No activa los detectores de metales en los controles de seguridad.

Del 38 al 48

Réf. PEGAS30NR

Características



- Corte de cuero flor integral de 1,6–1,8 mm de grosor, tratado hidrófugo: material natural, flexible y resistente.



- Modelo transpirable y cómodo: forro higiénico de fibras absorbentes. Gran capacidad de absorción del sudor, secado rápido.

- Plantilla de confort con cojín de absorción de impactos en el talón.



- Modelo 0 % metal, ideal para zonas con detectores de metales (aeropuertos, almacenes).



- Puntera de protección: fibra compuesta HDFC.



- Plantilla antiperforación: tejido compuesto de alta tenacidad, tipo “0 penetración”.



Suela CITY PU2D antielectrostática (antistática).

- Hormado amplio y confortable.
- Borde biselado que hace invisibles los tacos: línea clásica y atemporal, con suela fina y elegante.
- Amortiguador de impactos en el talón: ofrece soporte en una zona de alta exigencia.
- Superficie de contacto ampliada y soporte del arco plantar: proporciona gran estabilidad y ayuda a prevenir los trastornos musculoesqueléticos (TME).

APPLICATION

- Servicios, supervisión, logística




lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



PEGASE S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material exterior: cuero flor integral hidrófugo
- Lengüeta: cuero flor integral hidrófugo
- Forro: fibras absorbentes no tejidas

Características de la suela:

- Nombre: CITY
- Material: poliuretano / poliuretano
- Suela antielectrostática
- Coefficiente de adherencia SRA:
deslizamiento hacia adelante en plano: 0,47 (norma $\geq 0,32$)
Deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,50 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de adherencia SRB:
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,21 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,21 (norma $\geq 0,18$)

VARIANTE



Sirius S3 SRC
SIRIS30NR

Infos pratiques

Peso de un zapato p.42 : 550 g
AET N° F-230-02760-19

Colisage

del 38 al 43

caja 315 x 220 x 125 mm

carton 635 x 445 x 325 mm

10 boîtes par carton

del 44 al 48

caja 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm 10

boîtes par carton

Gencods

38	3237153597386	44	3237153597447
39	3237153597393	45	3237153597454
40	3237153597409	46	3237153597461
41	3237153597416	47	3237153597478
42	3237153597423	48	3237153597485
43	3237153597430		

Recordatorio de los requisitos básicos y adicionales de la norma EN ISO 20345: 2011

Calzado de seguridad

SBP			
S1			(A) (E) (Fo)
S1P			(A) (E) (Fo)
S2			(A) (E) (Fo) (Wru)
S3			(A) (E) (Fo) (Wru)



Puntera 200 J: protección del ante pie contra impactos y aplastamientos.



Inserto anti-perforación: resistencia a una fuerza de 1100 N, protección del pie contra perforaciones.



Calzado antiestático



Absorción de energía de la suela



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Enpeine resistente a la penetración y absorción de agua



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado impermeable



Protección del maléolo



Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos con detergente



Resistencia al deslizamiento en suelos de acero con glicerol



$SRC = SRA + SRB$

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024 F -
67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0076
mise à jour : 02/01/20

Membre du
SYNAMAP

