


RESEDA GRISE S1P



Norme EN ISO 20345:1:2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Parabolic®
Technology

- Excelente adherencia
- Efecto resorte antifatiga
- Prevención de TME

Del 35 al 42

Réf. RESHS1PGR

Características

- Empeine de textil alveolado y serraje: excelente ventilación en el interior del calzado.
- Forro de tejido 3D altamente transpirable gracias a su estructura alveolada, proporcionando una agradable sensación de confort.
- Diseño estilizado, modelo caracterizado por su flexibilidad y ligereza.



- Puntera de protección de fibra compuesta HDPC.



- Plantilla antipunción textil de alta tenacidad con resistencia "0" a la penetración.



Suela Parabolight PU2D antielectrostática

- Proporciones específicas adaptadas a la morfología del pie femenino: horma de máximo confort.
- Suela desarrollada para suelos industriales y urbanos.
- Patente Parabolic® con efecto antifatiga dinámico.
- Perfil asimétrico con dibujo estructurado tipo "neumático de verano / neumático de invierno": gran estabilidad.

Numerosas ranuras de flexión: suela flexible, adecuada para trabajos en

APLICACIÓN

- Acabados, industria ligera,
- Logística, servicios, manipulación, distribución, transporte



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



RESEDA GRISE S1P SRC



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques del empeine

- **Material exterior:** textil alveolar transpirable y serraje afelpado
- **Forro:** tejido 3D microventilado

Caractéristiques de la suela

- **Nombre:** Parabolight
- **Material:** PU / PU
- **Suela antielectrostática**
- **Coefficiente de adherencia SRA:**
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,33 (norma $\geq 0,32$) Deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,36 (norma $\geq 0,28$)
- **Coefficiente de adherencia SRB:**
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,23 (norma $\geq 0,18$) Deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,21 (norma $\geq 0,13$)

VARIANTE



Reseda HAUT S1P SRC

Infos practica

Peso de un zapato p.37 : 418 g

AET N° 0075/007/161/01/19/0284 EXT 06/01/19

Embalaje

caja 315 x 199 x 101 mm

carton 565 x 415 x 325 mm 10

boîtes par carton

Gencods

35 3237154029350

36 3237154029367

37 3237154029374

38 3237154029381

39 3237154029398

40 3237154029404

41 3237154029411

42 3237154029428

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Isolation du semelage contre le froid



Absorption d'énergie au talon



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Chaussure résistante à l'eau



Décharge électrostatique



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



$SRC = SRA + SRB$