

LÍNEA WIN
FERRO
S3L+FO+HI+HRO+SR

CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2022
ESD: EN 61340-4-3: 2020

Diseño moderno y versátil.
Corte piel flor lisa y bandas de visibilidad. ESD: alta disipación de cargas electrostáticas.
Forros 3D transpirables.
Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.
Plantilla antibacteriana termoconformada.



DESCRIPCIÓN:

Bota fabricada en piel flor lisa hidrofugada de primera calidad. Cuello acolchado en textil 3D y cordura textil anti-abrasión. Suela en caucho nitrilo con suela intermedia de poliuretano expandido y antideslizante SRC. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatómica, a magnética y plantilla anti perforación multicapas textiles. Cierre áncora/cordones. Plantilla antibacteriana termoconformada. Reflectantes de visibilidad laterales traseros y logos reflectantes. Calzado 100% NO METAL.



CORTE:		Piel flor lisa hidrofugada negra. Cuello en Cordura anti abrasión.		
FORRO:	TRASERO	Textil tridimensional verde y negro absorbente y transpirable. Tira de sujeción talón.		
	PALA	Tela sin tejer polyester foam. 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas.		
LENGÜETA CUELLO O FUELLE:		Exterior en Cordura gris anti-abrasión, interior en textil 3D verde transpirable.		
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil multicapa de fibras entrelazadas antiperforación (1.100N)		
SUELA:	COMPOSICIÓN:		PU / CAUCHO	
			NORMA 2035:2022	VALOR 049WS
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO: SR	Condición A PLANO	≥ 0.31	0.45
		Condición B TACON	≥ 0.36	0.47
		Condición C PLANO	≥ 0.19	0.27
		Condición D TACON	≥ 0.22	0.29
PUNTERA:		HFCD FiberGlass amagnética, alta resistencia a los impactos, efecto memoria,anatómica, térmicamente aislante. Peso 45 grs.		
ESPECIFICACIONES		Corte construido para que la colada no se transfiera al interior del pie con reflectantes laterales y trasero. COMFORT WIN		
PLANTILLA CONFORT:		PU espumado- Termo conformada		
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:		Horma extra-ancha	
	RANGO TALLAS:		36-48	
	PESO:		1.200 gramos	
	USOS:		Industria. Soldadura. Construcción.Fundiciones.	



S3L+FO+HI+HRO+SR