

FAL HR70



Referencia: 249105

Tallas: 35 - 48

Normativa:

EN ISO 20345:2022 / A:1:2024

S3S+HI+CI+SC+SR+HRO+FO+LG



ESPECIFICACIONES

	ESD / Disipa cargas electrostáticas
	No Metallic Pieces
	Compresión 15KN
	Impacto 200J
	Parte trasera cerrada
	Resistencia deslizamiento
	PS / Resistencia a la perforación $\geq 1100N$. No Metálica. Punzón 3mm
	CI / Suela aislante frente al frío
	HI / Suela aislante frente al calor
	E / Absorción energía en el talón 20J
	A / Calzado Antiestático
	HRO / Suela resistente calor contacto
	SR / Deslizamiento baldosa con glicerina
	WPA / Resistencia absorción y penetración agua
	SC / Resistencia abrasión protector puntera
	FO / Resistencia a los hidrocarburos
	LG / Agarre en escaleras

DESCRIPCIÓN

CORTE:

Piel hidrofugada.

SUELA:

Suela de caucho y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:

Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO:

Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA:

De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE:

Cordones.