

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Zapato bajo PRELUDE**MB1313K1****EMPEINE**

Microfibra transpirable y resistente al desgaste. Su facilidad de limpieza y mantenimiento la convierte en una opción práctica para el uso diario.

FORRO

Tejido no tejido de polipropileno

PUNTERA

En fibra de vidrio, ligera y no magnética, ofrece alta protección contra impactos y compresiones, asegura un buen aislamiento térmico.

LÁMINA

/

PLANTILLA

Anatómico Air-mix en EVA multiperforada, antiestático con propiedades antichoque. El grosor varía de 3 mm en la parte delantera a 10 mm en el talón. Garantiza la comodidad incluso durante un uso prolongado. Plantilla extraíble.

SUELA

PU/PU, compuesto por dos capas de poliuretano de diferentes densidades, ofrece ventajas como propiedades antiestáticas, absorción de impactos y resistencia a sustancias viscosas. Este tipo de suela mejora la seguridad al reducir la acumulación de electricidad estática, proporciona comodidad al caminar al reducir el estrés en las articulaciones.

CARACTERÍSTICAS

SIN METAL El calzado de la serie alimentaria está fabricado con materiales fácilmente higienizables, además de estar equipado con suelas antideslizantes.

REMARKS

Dado el stock mixto es posible que este artículo se entregue con la versión rediseñada (como en la foto) y/o la versión anterior.

AJUSTE

11

PESO

470 g (talla 42)

**COLORES DISPONIBLES**

K1 - Blanco



Z9 - Negro

TALLAS

35	36	37	38	39
40	41	42	43	44
45	46	47	48	



En stock
En producción
Por encargo
Hecho a medida

ÁMBITOS DE USO

- > Alimentario - limpieza - hospitalario
- > Industria química - farmacéutica
- > Servicios - artesanía

MANTENIMIENTO

Guarda el calzado limpio en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz.
El calzado debe limpiarse con cepillos de cerdas suaves y agua.
No utilice sustancias químicas que puedan dañar los materiales.

CANTIDAD CAJA

10

CATEGORÍA

II -> El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores

CERTIFICACIONES Y NORMAS**CALZADO DE SEGURIDAD****EN ISO 20345**

Valores: S2 FO SR